




СЕРИЯ В 1144

Розетка HNA с 2-полюсным выключателем , DIN 89263



Класс защиты согласно EN 60529:	IP56
Напряжение :	250 В переменного тока
Сила тока :	10 А
Материал:	Латунь
Выключатель :	Поворотный вкл-выкл выключатель , 2-полюсный + защитное заземление
Кабельные вводы:	Кабельные уплотнения М 24 x 1,5

Тип		Описание	
В 1144/L RS		Стандартная розетка HNA с выключателем изготовленная из латуни. 2-полюсный вкл/выкл поворотный выключатель 10 А/250 В с защитным заземлением . Резьбовая крышка изготовлена из пластмассы /АБС пластик . Кабельные уплотнения М 24 x 1,5. Используется вместе с В 1142 М.	1,65
В 1144/R RS			1,65
В 1144/2 RS			1,70
В 1144/DL RS			1,80
В 1144/DR RS			1,80

Аксессуары / Запасные части

Описание	Подходит для
Поворотного вкл-выкл выключатель для помещения , 2-полюсный , 10 А, 250 В, DIN 89322-6/1 Пластмассовая резьбовая крышка с цепью Розетка для помещения , 2- полюсная + защитное заземление , версия 2, до 250 В, 16 А, DIN 89320	Noack серии 1133 и 1144