






SERIE N 1144

HNA kontakt med 2-polet bryter, DIN 89263



Beskyttelsesklasse EN 60529:	IP56
Spennning:	250 V AC
Strømstyrke:	10 A
Materiale:	Plast/ABS. Skrulokk: plast/ABS
Bryter:	2-polet av/på dreiebryter, DIN 89322-6/1
Kontakt:	2-polet + PE, DIN 89320, versjon 2, opp til 250 V
Tilkopling:	Nipler M 24 x 1,5

Type		Beskrivelse	 kg
N 1144/R RS		Standard HNA kontakt i plast/ABS. 2-polet av/på dreiebryter.	0,37
N 1144/DL RS		Skrulokk i plast/ABS. Nipler M 24 x 1,5.	0,37
N 1144/DR RS		Benyttes sammen med N 1142 M.	0,37

Tilbehør / Reservedeler

Beskrivelse	Passende for
2-polet av/på dreiebryter interiør, 10 A, 250 V DIN 89322-6/1	Noack 1133 og 1144 serie
Kontakt interiør, 2-polet + PE, opp til 250 V, 16 A, DIN 89320	Noack 1141 og 1144 serie
Skrulokk HNA i plast/ABS med wire	Noack 1141, 1144 og 1145 serie