




СЕРИЯ N 1141 розетки
HNA , DIN 89262



Класс защиты согласно EN 60529:	IP 56
Напряжение :	250 В переменного тока
Сила тока :	10 А
Материал:	Пластмасса/АБС пластик . Резьбовая крышка : пластмасса /АБС пластик
Клеммы/полюсы:	2-полюсная + защитное заземление
Розетка для помещения :	DIN 89320, версия 2, до 250 В
Кабельные вводы:	Кабельные вводы M 24 x 1,5

Тип		Описание	
N 1141/L		Стандартные HNA 2- полюсные + PE розетки изготовленные из пластмассы /АБС пластика . Резьбовая крышка , изготовленная из пластмассы /АБС пластика . Кабельные вводы M 24 x 1,5	0,30
N 1141/R			0,30
N 1141/2			0,31
N 1141/DL			0,31
N 1141/DR			0,31

Аксессуары / Запасные части

Описание	Подходит для
Розетка для помещения , 2- полюсная + защитное заземление , версия 2 до 250 В, 10 А, DIN 89320	Noack серии 1141 и 1144.
Клеммная коробка , 2- полюсная , клеммы 2,5 мм ² , DIN 89300	Noack серия 1141
Резьбовая крышка HNA, пластмасса /АБС пластик , с цепью	Noack серии 1141, 1144 и 1145