

**СЕРИЯ N 1144** розетки  
HNA с 2-полюсным выключателем , DIN 89263



|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Класс защиты согласно EN 60529: | IP 56                                                                  |
| Напряжение :                    | 250 В переменного тока                                                 |
| Сила тока :                     | 10 А                                                                   |
| Материал:                       | Пластмасса/АБС пластик . Резьбовая крышка :<br>пластмасса /АБС пластик |
| Выключатель :                   | Поворотный вкл-выкл выключатель , 2-полюсный ,<br>DIN 89322-6/1        |
| Розетка для помещения :         | 2- полюсная + защитное заземление , DIN 89320,<br>версия 2, до 250 В   |
| Кабельные вводы:                | Кабельные уплотнения М 24 х 1,5                                        |

| Тип          |                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N 1144/R RS  |  | Стандартная HNA розетка с выключателем ,<br>изготовленным из пластмассы /АБС пластика . 2-полюсный<br>вкл/выкл поворотный выключатель .<br>Резьбовая крышка , изготовленная из<br>пластмассы /АБС пластика .<br>Кабельные уплотнения М 24 х 1,5.<br>Используется вместе с N 1142 М. | 0,37 |
| N 1144/DL RS |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,37 |
| N 1144/DR RS |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,37 |

Аксессуары / Запасные части

| Описание                                                                                          | Подходит для                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Поворотный вкл-выкл выключатель для помещения ,<br>2- полюсный , 10 А, 250 В DIN 89322-6/1        | Noack серии 1133 и 1144       |
| Розетка для помещения , 2- полюсная + защитное заземление ,<br>версия 2 до 250 В, 16 А, DIN 89320 | Noack серии 1141 и 1144       |
| Резьбовая крышка HNA, пластмасса , с цепью                                                        | Noack серии 1141, 1144 и 1145 |